

# RoyalCondor®

## Motobombas de caudal. a gasolina.

# Alto volumen de descarga.

**1**  
AÑO DE  
GARANTÍA



### REFERENCIA

BA-35

LT20CX-168F

LT30CX-168F



MOTOR

TIPO DE MOTOR	2 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
CILINDRADA (cc)	26	196	196
DIÁMETRO DEL PISTÓN (mm)	33	68	68
REVOLUCIONES POR MINUTO (rpm)	7500	3600	3600
POTENCIA MÁXIMA (hp)	1	6,5	6,5
CAPACIDAD DEL TALQUE (L)	0,625	3,3	3,3
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/h)	0,4 - 0,5	1,6	1,6
TIPO DE ACEITE LUBRICANTE	2 Tiempos/Mezcla	SAE 20W50	SAE 20W50



BOMBA

TIPO DE BOMBA	Impeler de Aluminio	Impeler de Aluminio	Impeler de Aluminio
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA (mm/(in))	25/(1)	50/(2)	80/(3)
CABEZA MÁXIMA (m)	35	21	23
DESCARGA MÁXIMA (L/min)	115	700	1000
SUCCIÓN MÁXIMA (m)	6	6	6



UNIDAD

DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	330x250x330 mm	500x440x435 mm	550x440x485 mm
PESO EN (kg)	5	26	31