

RoyalCondor®
La Pila.

Una compañera experta

No hay que palanquear
Liviana y robusta.

1
AÑO DE GARANTÍA

Tapa: resistente, ergonómica, segura, con sello hermético y diafragma de ventilación, de fácil enrosque y manipulación con una sola mano.

Filtro: cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.

Chasis: ergonómico plástico, de alta resistencia, con agarradera.

Bomba: de doble diafragma, caudal 2,5 litros por minuto, voltaje 12 VDC, corriente 3 A, potencia 3W.

Correas: curvas, separadas, acolchadas y ajustables, con reata de 2mm de espesor resistente para trabajo pesado y herrajes plásticos de fácil anclaje.

Regulador de presión: perilla que permite regular la presión (PSI) deseada para asperjar adecuadamente con la boquilla seleccionada.



Fumigadora eléctrica **RoyalCondor®** La Pila Innovación y tecnología colombiana a su servicio.

- El motor trabaja por usted, con una potente batería Litio-Ion que dura toda la jornada (vida útil 3 años)
- Presión constante, usted la controla mediante un manómetro y asegura una aplicación precisa y eficiente
- Versátil, tanto para aplicaciones de herbicidas a baja presión (20 PSI) como para aplicaciones de foliares a alta presión (60 PSI) y cualquier aplicación en este amplio rango.
- Liviana y cómoda, el trabajo no se siente (vacía pesa solo 4.5kg, capacidad 18 litros)
- Con el soporte **RoyalCondor®** de siempre: repuestos, talleres autorizados a nivel nacional.

¡**RoyalCondor®**, Su mejor elección!

Boquillas: viene con una de cono hueco ajustable metálica de 740cc/min a 29 psi, otra de cono hueco plástica de 330cc/min a 29 psi y una de cortina 490cc/min a 29 psi.

Batería: Ion-litio de última generación, tiene indicador lumínico de carga, voltaje 12 VDC, capacidad 7A, tiempo de carga 6 horas, voltaje de alimentación 110 VAC, más de 1200 ciclos de carga/descarga.

Portaboquilla: Universal.

Lanza: En acero inoxidable de alta resistencia y más liviana.

Tanque: 18L, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Manómetro: De 0 a 100 psi que permite monitorear la presión de trabajo de acuerdo con la descarga requerida.

Llave de paso: Ligera y ergonómica, con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total.

Manguera: de alta resistencia, en PVC reforzado.

Identifique la presión a la que trabaja la boquilla.

	Gota	Presión (PSI)	Caudal cc/min
WR110015	Fina	29	490
	Muy Fina	43	600
	Muy Fina	72	770
HC-01	Muy Fina	29	330
	Muy Fina	43	400
	Muy Fina	72	520
EC35DA151	Fina	29	740
	Fina	43	880
	Muy Fina	72	1140

Muy Fina < 136µm < Fina < 177µm

Gradúe la perilla hasta lograr la presión deseada en psi para asperjar adecuadamente con la boquilla seleccionada.*



*Si tiene otro tipo de boquilla consulte la presión recomendada de trabajo para el caudal de descarga deseado.

Verifique la presión deseada con la ayuda del manómetro.



REFERENCIA
CO-051

RECIPIENTE DE
18L

PRESIÓN
40PSI +/- 10%

PESO
5

EMPAQUE
1Ud

DIMENSIONES
55X24,5X35 cm

REPUESTOS
100% disponibles